



901461.002



Serie: Levido Swing Einbaustrahler

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Bestückung: 1 x LED 13 W 3000 K
Abmessungen: D 85, H 2
Lieferbare Farbe: weiß

Blende Aluminium-Druckguß weiss, Gehäuse und Kühlkörper Aluminium-Druckguß schwarz pulverbeschichtet, Gehäuse 25° schwenkbar. Reflektor Aluminium hochglänzend, Schutzscheibe Glas, Deckenbefestigung mit Federsystem. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern mit Verbindungsleitung L 250mm. Leuchtmittel (LED) und LED-Konverter im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Systemleistung 15 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Betriebsgerät Konverter

Prüfungen:

Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Länderkennzeichnung CE
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Schutzart IP 20
Energieeffizienzklasse A
eingebautes Leuchtmittel Schutzklasse II
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED A
Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 1
Leistung 13,00 W
Farbtemperatur 3000 K
Lebensdauer
Lichtfarbe 830
Leuchtmittel LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Einbautiefe 93 mm
Abmessungen BG-Box L 116 x B 44 x H 30 mm
Einbauöffnung DA 75 mm
Höhe H 2 mm
Durchmesser D 85 mm
Gewicht 250 g
Deckenstärke 1-20 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 82
Lichtaustrittswinkel 34°
Leuchtenlichtstrom 900 lm