

DATENBLATT

KKR160/5

KK-Rohr mit Langmuffe 160x3,6/5m



Beschreibung

Vollwand Kabelkanalrohr aus PVC-U mit angeformter Langmuffe, Baulänge 5 m, Farbe schwarz, wasserdicht bis 0,5 bar, mit eingelegtem Dichtring, System "DIN-Lock" (von handaus nicht herausnehmbar), Muffenlänge ca. 1,5 x Außendurchmesser, Temperaturbereich von -5° bis +60°C, für Verlegung in Erdreich oder in Beton, als Hüllrohr für gas- und wasserdichte Verlegung insbesondere von LWL und Energiekabeln, Telekomleitungen, sowie zum Einziehen von LWL-Rohren, kombinierbar mit allen Romold Schachtsystemen

PRODUKTDDETAILS

Ausführung	starr
Außendurchmesser	160 mm
Baulänge	5 m
Farbe	schwarz
Form	außen und innen glatt
Innendurchmesser	152,8 mm
Material	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Stange/Rolle	Stange
Transparent	Nein
Verbindungsart	angeformte Steckmuffe
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt

Pipelife Austria GmbH & Co KG
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27, 2355 Wr. Neudorf / Austria
Tel: +43 2236 6702-0, Fax: +43 2236 6702-264



Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PVC