

901486.002.1.76



Serie: Toledo Flat Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 172, B 172, H 3, HE 31-56
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 System-Leistung 8 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 18
 Leuchten an Sicherung B16A 28

Prüfungen:

Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse II
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel A+
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Lampenzahl 1
 Sockel
 Lampe LED
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)



Maße und Gewichte:

Länge L 172 mm
 Breite B 172 mm
 Höhe H 3 mm
 Einbauöffnung LA 156 x BA 156 mm
 Einbautiefe HE 31 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Abmessungen BG-Box L 138 x B 67 x H 30 mm
 Gewicht 523

Lichttechnik:

UGR 25,8
 Ausstrahl-Winkel 108°
 Leuchten-Lichtstrom 750 lm
 Farbwiedergabeindex 80





901486.002.1.76



Serie: Toledo Flat Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: L 172, B 172, H 3, HE 31-56
Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Anbaugehäuse

982139.002 Anbaugehäuse für Toledo Flat Square 172 x 172 leuchtenweiß