



# TRIAX

connecting the future



## CS 404 QS Gold Quad - Universal Quad LNB

Artikelnummer: 304853

### Produktbeschreibung:

TRIAX CS 404 QS Gold - Universal Quattro Switch LNB

Die Profi-LNB-Serie von TRIAX mit vergoldeten F-Buchsen, bietet optimale Werte in bester Qualität und ist für alle gängigen Offset-Parabolantennen mit Standard-Feedhalter von Ø 40 mm geeignet.

- Quad LNB zur Versorgung von vier Teilnehmern
- für alle aktuellen Satelliten: z.B. Astra, Eutelsat, Türksat
- hohe Verstärkung, hohe Entkopplung und optimiertes Phasenrauschen
- langlebig und witterungsbeständig
- vergoldete F-Buchsen

### Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663048539
EIGENSCHAFTEN	
LNB typ	Quad
Einspeisehorn diameter	Ø 40 mm
Lokaloszillator Temperaturschwankung	± 3 MHz
Output VSWR	2.0:1
Phasenrauschen @ Raumtemperatur - 100kHz	- 100 dBc/Hz
Phasenrauschen @ Raumtemperatur - 10 kHz	- 80 dBc/Hz
Phasenrauschen @ Raumtemperatur - 1kHz	- 60 dBc/Hz
Störsignal niveau	- 60 (max.) dBm
Spiegelfrequenzunterdrückung	40 dB
FREQUENZBEREICH	
ZF-Ausgang Frequenz Low band	950...2150 MHz
RF-Eingang Frequenz High band	11.7...12.75 GHz
RF-Eingang Frequenz Low band	10.7...11,7 GHz
Lokaloszillator Frequenz High band	10.6 GHz
Lokaloszillator Frequenz Low band	9.75 GHz
VERSTÄRKUNG	
Verstärkung (typ.)	55...65 dB
Frequenzgang Verstärkung (26 MHz Segment)	5 dB
Rauschmaß max.	typ 0.3 dB
ENTKOPPLUNG	

Polarisationsentkopplung	20 dB
<b>ELEKTRISCHE DATEN</b>	
Impedanz	75 $\Omega$
<b>ALGEMEINE DATEN</b>	
Schaltspannung horizontal	15.5...21.0 V/DC
Schaltspannung vertikal	10.5...14.5 V/DC
Betriebstemperatur	-30...60 °C
<b>MECHANISCHE DATEN</b>	
Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Produkt Tiefe	59.43 mm
Bruttotiefe	0,062 m
Bruttohöhe	0,140 m
Gewicht	0,247 kg
Bruttobreite	0,088 m
Nettogewicht	0,215 kg
Verpackungs menge	1
Gewicht Verpackung	0,032 kg
Volumen	0,001 m <sup>3</sup>
Produkt Breite	82.88 mm
Produkt Höhe	136.46 mm
Reflektorart	Offset