



211397.002.1



Serie: Flat Basic Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart: **IP 44, IP 43**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x LED 9,1 3000 K / 430 lm
Abmessungen: D 250, H 106
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

Elektrotechnik:

Systemleistung 9 W
Spannung 230 V / 50 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Länderkennzeichnung CE
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Schutzart **IP 44, IP 43**
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A
Schutzklasse I
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel A

Lampe 1:

Anzahl 1
Leistung 9,10 W
Farbtemperatur 3000 K
Lebensdauer
Lichtfarbe 830
Leuchtmittel LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H 106 mm
Durchmesser D 250 mm
Gewicht 1,32 kg
Deckenstärke

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
Leuchtenlichtstrom 430 lm

Zubehör

Dekorringe Metall

Dekorring D 270 mm, für Glas D 250 mm

981097.002	D 270, H 10	für Glas D 250 leuchtenweiß
981097.004	D 270, H 10	für Glas D 250 chromfarben
981097.0042	D 270, H 10	für Glas D 250 nickel matt
981097.005	D 270, H 10	für Glas D 250 messingfarben

Ersatzteile

Ersatzgläser

Glasbefestigung mit Federsystem

05-211005.002 Ersatzglas D 250, H 96