



### Hauptkennndaten

Baureihe	Evx
Sichtblendenbezeichnung	Evx Plus
Produkt oder Komponententyp	Umbausatz
Geräteanwendung	Beleuchtung
Funktion	Standard
Zusatzinformation	Unterdrückbar mit Restmode über Remote
Geräteverkabelung	Control

### Zusatzdaten

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V 50 Hz
Nennleistung in VA	5,5 VA
Batteriekapazität	4.5 AH 3.6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) in Reihe
Ladedauer	24 h
Notlichtstrom	8 % des Nominalflusses während 1 h 58 W T8 5 % des Nominalflusses während 3 h 30 36 W T8
Lampentyp	Anzeige-LED
Ballasttyp	Electromagnetic ballast
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Geräteanschluss	Connection to remote switch
Höhe	Batterie : 34 mm Schaltkreis : 32 mm
Breite	Batterie : 157 mm Schaltkreis : 210 mm
Tiefe	Batterie : 39 mm Schaltkreis : 40 mm
Produktgewicht	0,56 kg

### Umgebung

Brandbeständigkeit	750 °C
Standards	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

&nbsp;Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.