

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 34449

**Kurzbeschreibung:** Fussbodenheizung für den freien Einbau im Estrich, 15 W/m, 99 m, 1484 W, 230 V

**Langbeschreibung:** Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge. Gegen Aufpreis kann die Anschlussleitung in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Systemaufbau: CE konform, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiteraufbau nach VDE NH2G2GQUY, min. Biegeradius: 5 d.



**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** RLH-15-99

**EAN/GTIN:** 9120061393802

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Heizband

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Kabeltyp	2-adrig	
Max. Haltetemperatur	90	°C
Heizleistung	15	W/m
Abschirmung	Geflecht	
Nennspannung	230	V
Durchmesser	6	mm
Länge	99	m
Farbe	schwarz	
Anwendung	sonstige	