

Brandschutzzuganker



SAN M8 - M12 GS



SNA 6x30 M6/4,5



NAGELfixss 6x30/5

Anwendung: Zur Installation von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt auf bewehrtem und unbewehrtem Beton der Festigkeitsklasse \geq B25.

Rexel - Nr.:	Type	Befestigung von	max. Last kg	Bohrtiefe \geq mm	Stück / VPE	Listenpreis EUR / 100 Stück
1381679	SAN Anker M8 GS	SS, Deckenst., Wandausl., Kurzstrebe	60	45	50	127,90
1381660	SAN Anker M10 GS	SS, Deckenst., Wandausl., Kurzstrebe	100	55	50	188,30
3075753	SAN Anker M12 GS	SS, Deckenst., Wandausl., Kurzstrebe	150	65	50	346,50
2289350	SNA 6x30 M6/4,5	Einfachschellen ESM	25	35	100	62,20
2289369	SNA 6x30/5	Nagelanker für Sammelfixss, Minifixss	25	35	100	60,90
3075680	NAGELfixss 6x30/5	Nagelanker mit Spezial U-Scheibe für Systemschiene, Hakenschiene	25	35	100	68,40

Die Lastangaben beziehen sich auf axialen Zug.

Spezialdübel: Wir führen in unserem Lagersortiment diverse zugelassene Spezialdübel.

Weitere Sonderzulassungen auf Anfrage möglich !

Ihr BETAfixSS® Vorteil: Alles aus einer Hand und in einer Lieferung direkt auf die Baustelle. Kostenoptimale Bestellabwicklung und Baustellenversorgung.