


# Ausgangsmodul CPX-8DA

Teilenummer: 541482

FESTO

mit kanalorientierter Diagnose.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Anzahl Ausgänge	8
Diagnose	- Kurzschluss/Überlast pro Kanal - Unterspannung Ausgänge
Parametrierung	Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal - Verhalten nach Kurzschluss Überwachung Modul
LED Anzeigen	- 1 Sammeldiagnose - 8 Kanaldiagnose - 8 Kanalstatus
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Kanal
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 16 mA
Max. Stromversorgung pro Kanal	0,5 A (12 W Lampenlast)
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul	4 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	Ja, bei Zwischeneinspeisung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Schutzart	Abhängig vom Anschlussblock
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Kennlinie Ausgänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt PC