

# 901434.002



Serie: Ledona ECO Round Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: I  
 Bestückung: 1 x LED 25,7 W 3000 K  
 Abmessungen: D 180, H 3  
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß


Abdeckplatte und Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, mit Kunststoffscheibe opal, Deckenbefestigung mit Federsystem, inklusive Netzspannungs-LED, kein Konverter erforderlich, Anschlussleitung L 2000mm mit freien Aderenden, passive Kühlung.

## Elektrotechnik:

Systemleistung 25,7 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Prüfungen:

Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)  
 Länderkennzeichnung CE  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Schutzart **IP 65**  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A  
 Schutzklasse I  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel A



## Lampe 1:

Anzahl 1  
 Leistung 25,70 W  
 Farbtemperatur 3000 K  
 Lebensdauer 50000 h (L70/B30)  
 Lichtfarbe 830  
 Leuchtmittel LED

## Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Einbautiefe 90 mm  
 Abmessungen BG-Box  
 Einbauöffnung DA 160 mm  
 Höhe H 3 mm  
 Durchmesser D 180 mm  
 Gewicht 0,98 kg  
 Deckenstärke 1-20 mm

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 83  
 Lichtaustrittswinkel 110°  
 UGR Referenzwert 27,9  
 Leuchtenlichtstrom 1.550 lm