

Zubehör, zu halogenfreien Elektrorohren

Accessories, for halogenfree electric conduits

HFCL, Klemmschelle, halogenfrei, anreihbar; hellgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), zur Montage mit Dübel DSD oder Schrauben mit Ø 4mm

HFCL, clip, halogenfree, interlinkable; light grey (RAL 7035), black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for mounting with plug DSD or screws with Ø 4mm



Material				Temp.		
PC-Blend				-25°C/+105°C		
art	dn	ps	pl	ref		
				hellgrau	schwarz	weiß
				light grey	black	white
HFCL 16	16,0	100	3200	041 428	009 634	038 596
HFCL 20	20,0	100	2400	041 016	009 635	037 041
HFCL 25	25,0	100	1600	041 429	009 636	038 597
HFCL 32	32,0	100	1600	041 430	009 637	038 598
HFCL 40	40,0	50	800	041 431	009 638	038 599
HFCL 50	50,0	50	600	041 432	009 639	038 600
HFCL 63	63,0	25	300	041 433	021 168	041 427

HFCLB, Haltebügel; hellgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005), für Klemmschelle HFCL

HFCLB, bracket; light grey (RAL 7035) or black (RAL 9005), for HFCL clips



Material				Temp.	
PC-Blend				-25°C/+105°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				hellgrau	schwarz
				light grey	black
HFCLB 40	40,0	50	600	080 803	023 080
HFCLB 50	50,0	50	600	080 804	023 081
HFCLB 63	63,0	25	300	-	023 082

DSD, Steckdübel, halogenfrei; hellgrau (RAL 7035), für Schnellmontage von Klemmschelle HFCL, erforderliche Bohrlochgröße Ø 6mm (Gasbeton Ø 5,5mm)

DSD, plug, halogenfree; light grey (RAL 7035), for quick and efficient mounting of HFCL clips, required fixing hole size Ø 6mm (gas concrete Ø 5.5mm)



Material		Temp.		
PA		-25°C/+90°C		
art	ln	ps	pl	ref
DSD 35	35mm	500	16000	082 226