

Produktinformation Onplana D07 OTA25 2000-840 ET 01

TOC: 6457740



Leuchtentyp

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm.

Anwendungsbereiche

Repräsentatives LED-Anbau-Downlight:
Büros, Banken, Foyers, Flure, Treppenhäuser,
Konferenzräume, Hotels, Gaststätten,
Wohnbereiche.

Montagearten

Für die Wand- und Deckenmontage.

Optisches System

Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit
vorwiegend direkt strahlender
Lichtstärkeverteilung. Erhöhter
Beleuchtungskomfort durch dekorative
Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung
durch gleichmäßig ausgeleuchteten
Lichtaustritt.

LED-System

Leuchtenlichtstrom 2100 lm, Anschlussleistung
16 W, Lichtausbeute der Leuchte 131 lm/W.
Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000
K, Farbwiedergabeindex Ra > 80.
Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 70.000 h,
Lebensdauer L₈₅ (t_q 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.
Leuchtenkörper weiß strukturlackiert.
Leuchtdurchmesser Ø 234 mm,
Leuchtenhöhe 60 mm.

Elektrischer Anschluss


Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm,
Zugentlastung und Netzweiterleitung.

Elektrische Ausführung


Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe
60 mm. Für die Wand- und Deckenmontage.
Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit
vorwiegend direkt strahlender
Lichtstärkeverteilung. Erhöhter
Beleuchtungskomfort durch dekorative
Deckenaufhellung. Leuchtenlichtstrom 2100
lm, Anschlussleistung 16 W, Lichtausbeute der
Leuchte 131 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß,
Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex
Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 70.000
h, Lebensdauer L₈₅ (t_q 25 °C) = 50.000 h.
Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss.
Leuchtenkörper weiß strukturlackiert.
Leuchtdurchmesser Ø 234 mm,
Leuchtenhöhe 60 mm. Schutzklasse I,
Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J,
Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit
Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung
und Netzweiterleitung. Mit elektronischem
Betriebsgerät, schaltbar.



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	1,57 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP40
DIN 5040	A40
η_{LB}	1,00



Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6821600	Onplana D07 ZS 3075/2000 01
6821700	Onplana D07 ZS 5075/2000 01