

Blindmodul - HC-M-00 - 1414353


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



HEAVYCON-Blindmodul, für freibleibende Steckplätze im Modulträgerahmen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 055626 024660
GTIN	4055626024660
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,000 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	BF7ACE

Technische Daten

Maße

Höhe	16,8 mm
Breite	34,2 mm
Länge	14,6 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Hinweis	Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden
Serie	HC-M-00
Farbe	lichtgrau
Anzahl der Modulplätze	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Blindmodul - HC-M-00 - 1414353

Technische Daten

Allgemein

Kontaktträgertyp	modular
------------------	---------

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



HC-M-00

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440192
eCl@ss 11.0	27440192
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440192

ETIM

ETIM 6.0	EC002908
ETIM 7.0	EC002908

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Blindmodul - HC-M-00 - 1414353

Approbationen

Approbationen

Approbationen


CSA / UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
-----	---	---	-------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
---------------	--	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

Zubehör

Zubehör

Modulträgerahmen

Modulträgerahmen - HC-M-B06-MFH-B - 1182085



Modulträgerahmen, Baugröße: B6, Ausführung : für Anbauseite (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträgerahmen

Modulträgerahmen - HC-M-B10-MFH-B - 1182088



Modulträgerahmen, Baugröße: B10, Ausführung : für Anbauseite (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträgerahmen

Blindmodul - HC-M-00 - 1414353

Zubehör

Modulträggerahmen - HC-M-B16-MFH-B - 1182090



Modulträggerahmen, Baugröße: B16, Ausführung : für Anbauseite (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträggerahmen

Modulträggerahmen - HC-M-B24-MFH-B - 1182094



Modulträggerahmen, Baugröße: B24, Ausführung : für Anbauseite (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträggerahmen

Modulträggerahmen - HC-M-B06-MFH-H - 1182087



Modulträggerahmen, Baugröße: B6, Ausführung : für Tüllenseite (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträggerahmen

Modulträggerahmen - HC-M-B10-MFH-H - 1182089



Modulträggerahmen, Baugröße: B10, Ausführung : für Tüllenseite (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträggerahmen

Modulträggerahmen - HC-M-B16-MFH-H - 1182093



Modulträggerahmen, Baugröße: B16, Ausführung : für Tüllenseite (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträggerahmen

Blindmodul - HC-M-00 - 1414353

Zubehör

Modulträgerrahmen - HC-M-B24-MFH-H - 1182095



Modulträgerrahmen, Baugröße: B24, Ausführung : für Tüllenseite (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung:
Modulträgerrahmen