



Flat Polymero

312092.002.3.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859369325
LED
D 515, H 150



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 515 mm
Höhe H 150 mm
Gewicht 2,83 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 120°
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 3.200 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,8
Ausstrahlwinkel kombiniert 120°

Elektrotechnik

Betriebsgerät AC Strom, dimmbar DALI
Spannung 230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 53
Leuchten an Sicherung B16A 85
Leuchten an Sicherung C10A 53
Leuchten an Sicherung C16A 85
Einschaltstrom / Einschaltzeit 0.2 A
Bemessungsleistung 30 W
Leuchtenlichtausbeute 107 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
ULOR 15,4 %
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 40 69 88 85 100
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Zubehör

981806.002 Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm
981806.004 Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm
981806.0042 Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm