

HDMI™ USB 3.0 A Kpl. Einsatz Schwarz m



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4010337461869 |
| Herstellernummer | 567810 |
| Type / Modell | 567810 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Inhaltsmenge | 1.0 Stück |
| Preisbezugsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

BESCHREIBUNG

Einsatz HDMI(tm) 2.0a + HDR und USB 3.0 Typ A Kupplung Schwarz matt Hinweise : Nur für Schraubbefestigung. Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. Installationsempfehlung: Kaiser Electronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

MERKMALE

ETIM-7.0: Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik (EC000018)

| | |
|--|---|
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | HDMI |
| Tragring | Ja |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Auslassrichtung | - |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Montageart | Unterputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberfläche | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer (ähnlich) | - |
| Transparent | Nein |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
| Mit Buchsen/Kupplungen | - |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | - |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Buchsen geschirmt | - |
| Gehäuse geschirmt | - |
| Lüsterklemme | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätebreite | - |
| Gerätehöhe | - |
| Gerätetiefe | - |
| Min. Tiefe der Gerätedose | - |

KONTAKT

Hallo