



Rounded Midi

582051.0031 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859304791
LED
D 268, H 91



Runde Decken- und Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Inklusive 1 Diebstahlsicherung. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic

Maße und Gewichte

Durchmesser D 268 mm
Höhe H 91 mm
Gewicht 1,75 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED tauschbar
Sockel Stecker
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 118°
Farbtemperatur 1 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 730 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 22,3
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 118°

Elektrotechnik

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Betriebsgerät | Betriebsgerät nicht notwendig |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 114 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 182 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 114 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 182 |
| Bemessungsleistung 1 | 13 W |
| Leuchtenlichtausbeute 1 | 57 lm/W |

Prüfungen und Einsatzbedingungen

| | |
|---|-----------------------------|
| Schutzart | IP 66 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK08 (Schlagschutz 5 Joule) |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 41 °C |
| ULOR | 4,3 % |
| Handelszeichen | CE |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 42 72 90 96 100 |
| Energieeffizienzklasse LED | |
| Leuchtmittel | A+ |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

Zubehör

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 982410.003 | Diebstahlsicherung L 13, B 11, H 16 |
|------------|-------------------------------------|