

Einsatz für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren
Jalousie-Komfort-Einsatz
mit Memory- und Positionier-Funktion



Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,
Ausgänge: 2 Schließer, Nennstrom: 3 A, cos phi 0,5, Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,
N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe., N-Leiter Anschluss kann
erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist
kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Bestellnummer: 2CKA006410A0375
Artikelnummer: 6418 U
EA-Nummer: 4011395075753