



Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x100mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drathalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Strom

Kriechstromfest ja

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe steingrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6,5 mm

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Befestigungsart Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 480

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 346

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 247

Lichter/innerer Querschnitt 8488 mm²

Lieferumfang

Oberteile mitgeliefert Ja

BA7100100

Normen

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
selbstverlöschend	Ja

Verwendung Bedingungen

Umgebungstemperatur	-5/60 °C
---------------------	----------