

901602.003



Serie: Levido Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 98, B 98, H 2
 Lieferbare Farbe: schwarz


Blenne Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 System-Leistung 13 W
 Leuchten an Sicherung B10A 142
 Leuchten an Sicherung C16A 228

Prüfungen:

Schutzart **IP 44**
 Schutzklasse II
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+



Lampe 1:

Lampenzahl 1
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lampe LED
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 98 mm
 Breite B 98 mm
 Höhe H 2 mm
 Einbauöffnung LA 86 x BA 86 mm
 Einbautiefe HE 120 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Abmessungen BG-Box L 107 x B 36 x H 25 mm
 Gewicht 320

Lichttechnik:

UGR 13,3
 Ausstrahl-Winkel 40°
 Leuchten-Lichtstrom 790 lm
 Farbwiedergabeindex 80