

# 901593.002



Serie: Levido Round Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 44**  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 91, H 2  
 Lieferbare Farbe: weiß


Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
System-Leistung	8 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	222
Leuchten an Sicherung C16A	355

## Prüfungen:

Schutzart	<b>IP 44</b>
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+



## Lampe 1:

Lampenzahl	1
Socket	
Lampe	LED
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D	91 mm
Höhe H	2 mm
Einbauöffnung	DA 78 mm
Einbautiefe HE	120 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 107 x B 36 x H 25 mm
Gewicht	280

## Lichttechnik:

UGR	17,8
Ausstrahl-Winkel	24°
Leuchten-Lichtstrom	580 lm
Farbwiedergabeindex	80