



REIHENKLEMMENGEHÄUSE

**RKK 4/12 XL-12x4<sup>2</sup>**

**RKK 4/12 XL-12x4<sup>2</sup>**

Reihenklemmengehäuse

**CUSTOMIZABLE**

130 x 94 x 57 mm  
 Artikelnummer: 60041201

Reihenklemmengehäuse in kompakter Bauform, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 12-poliger Blockklemme 0,2-4 mm<sup>2</sup> (Schraubanschluss), inkl. 6 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54



**Technische Daten**

**Abmessungen**

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 130 mm |
| Länge:  | 94 mm  |
| Höhe:   | 57 mm  |

**Werkstoff**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Kasten:         | Polystyrol                     |
| Deckel:         | Polystyrol                     |
| Dichtung:       | Polyurethan                    |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt |

**Zubehör**

- ASS-kl - Aussenscharnier-Set
- HBA - Handbetätigungsaufsatz
- KS M20 - Kombiset
- TK ABL - Aussenbefestigungslaschenset

**Umgebungsbedingungen**

|  |        |
|--|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                      | -25 °C |
| Umgebungstemp (maximal):                       | 40 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                   | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:               | 50%    |



REIHENKLEMMENGEHÄUSE

# RKK 4/12 XL-12x4<sup>2</sup>

## Weitere Eigenschaften

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Schutzklasse:                 | II - Schutzisoliert<br>nach VDE 0106             |
| Schwermetallfrei:             | Ja   |
| PVC-frei:                     | Ja   |
| Silikonfrei:                  | Ja   |
| Brennverhalten nach UL:       | HB nach UL94                                     |
| Brennverhalten nach VDE:      | 650°C nach VDE<br>0471/ EN 60695                 |
| Geeignet für Aussenanwendung: | Nein   |
| Leitungseinführungen:         | Ja   |
| Witterungsbeständigkeit:      | Nein   |
| Bestückung:                   | Klemme   |
| Farbe:                        | grau   |
| Schutzart:                    | IP66/IP54 - nach<br>EN 60529 / DIN<br>VDE 0470-1 |
| Schlagfestigkeit:             | IK07 nach DIN EN<br>5012 / VDE 0470<br>Teil 100  |