



# 74-0237-0020



Serie: Suprabeam I2r Handleuchten

Montageart: Handleuchte  
Schutzart: IP 54  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 66, L 220H 46  
Lieferbare Farbe: eisengrau (RAL 7011)

Gehäuse aus 2-Komponenten-Kunststoff und Aluminium, COB- (Front) und SMD-LED (Top) 6500 K, Druck-/Drehschalter, Front-LED: dimmbar 700 - 60 lm, Top-LED: 120 lm, Li-Ion Akku 2500 mAh, Leuchtdauer: Front-LED 2 - 16 h, Top-LED: 10 h, Schutzart: IP 54, Lieferumfang: Ladegerät mit USB-C Kabel

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Spannung Betriebsgerät nicht notwendig

## Prüfungen:

Schutzart IP 54  
Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)  
Länderkennzeichnung Made in EU

## Lampe 1:

Leuchtmittel LED  
Leuchtmittellanzahl 1  
Sockel ohne Sockel  
Lebensdauer  
Lichtaustrittswinkel 120°

## Maße und Gewichte:

Länge L 220 mm  
Durchmesser D 66,5 mm  
Höhe H 46 mm  
Gewicht 373