



### Hauptmerkmale

Range of product	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	MX + OF
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	3 A bei 415 V AC 6 A bei ≤ 240 V AC
Steuerkreisspannung	110...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9-mm-Raster	2

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,065 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	1 Nm unten

## Montage

Normen	EN/IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	CSA CCC UL PCT UR
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.