


# 311525.002.6.19



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 515, H 150  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300 Lux / 150 Lux / Dämmerungslicht / Dunkelheit / Einlernen - Empfindlichkeit / Reichweite 2 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Abgestrahlte Leistung < 5,0 mW - Schaltleistung: 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe,



## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 System-Leistung 19 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 31  
 Leuchten an Sicherung B16A 50  
 Leuchten an Sicherung C10A 52  
 Leuchten an Sicherung C16A 85

## Prüfungen:

Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse I  
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:


Lampenanzahl 8  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 515 mm  
 Höhe H 150 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 2,72 kg

## Lichttechnik:

UGR 18,5  
 Ausstrahl-Winkel 115°  
 Leuchten-Lichtstrom 2.200 lm  
 Farbwiedergabeindex 80



# 311525.002.6.19



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 515, H 150  
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300 Lux / 150 Lux / Dämmerungslicht / Dunkelheit / Einlernen - Empfindlichkeit / Reichweite 2 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Abgestrahlte Leistung < 5,0 mW - Schaltleistung: 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED) - Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen bedingt geeignet

## Zubehör

### Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)

981806.002	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 515 mm leuchtenweiß
981806.004	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 515 mm silber metallic
981806.0042	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 515 mm nickel matt

## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-311170.022 D 515, H 137