



# Sidelite ECO

## 312373.002 | Pendel-Flächenleuchten

Pendelleuchten  
4051859328209  
LED  
L 1195, B 295, H 12



Hochästhetische Pendel-Flächenleuchte mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichtevertelung und randlose Ausleuchtung. Lichtaustritt direkt 80%, indirekt 20%. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin. Hervorragend geeignet für Bürobereiche ( $UGR \leq 19$ ) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

### Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

### Maße und Gewichte

Länge L 1.195 mm  
Breite B 295 mm  
Höhe H 12 mm  
Pendellänge LP 300-1500 mm  
Gewicht 4,24 kg

### Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 3000K  
Farbwiedergabeindex Ra 80  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

### Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 128°/115°  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

### Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	/ 100 $\mu$ s
Ripplestrom / Flicker	1 %
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	34 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	3.800 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	19,5
Leuchtenlichtausbeute 1	112 lm/W

### Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++