

Produkte Niederspannungsprodukte und Systeme Gebäudesystemtechnik ABB i-bus KNX Beleuchtung und Lichtsensoren

Produkte Niederspannungsprodukte und Systeme Haus- und Gebäudesystemtechnik KNX Lighting Control  
DALI Gateways and Light Controllers

## Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	DG/S1.64.1.1
<b>Bestellnummer:</b>	2CDG110198R0011
<b>EAN:</b>	4016779942669
<b>Beschreibung:</b>	DG/S1.64.1.1 DALI-Gateway Basic, 1f
<b>Beschreibung:</b>	<p>zum Ansteuern von DALI-Teilnehmer über ABB i-bus®. Ein DALI Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer. Die DALI Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter kann der Funktionstest und -Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung- Funktion sind integriert. Die DALI Telegrammrate ist veränderbar.</p> <p>Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.</p>

## Zusätzliche Informationen

<b>Kommunikationsschnittstelle:</b>	DALI interface
<b>Unterstützte Bussysteme:</b>	KNX
<b>Ursprungsland:</b>	Germany (DE)
<b>Zolltarifnummer:</b>	85389091
<b>Datenblatt, technische Information:</b>	2CDC507165D0201
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>EAN:</b>	4016779942669
<b>ETIM 5:</b>	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
<b>ETIM 6:</b>	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
<b>Umweltinformationen:</b>	<a href="http://www.abb.com/knx">www.abb.com/knx</a>
<b>Eingangsspannung (U<sub>n</sub>):</b>	85 ... 264 V AC
<b>Betriebs- und Montageanleitung:</b>	2CDG941167P0001
<b>Integrierter Webserver:</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung:</b>	DG/S1.64.1.1 DALI-Gateway Basic, 1f
<b>Mindestbestellmenge:</b>	1 Stück
<b>Montageart:</b>	DIN-rail adapter
<b>Anzahl LEDs:</b>	1
<b>Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):</b>	A
<b>EAN Verpackungseinheit 1:</b>	4016779942669
<b>Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:</b>	0.172 kg
<b>Höhe Verpackungseinheit 1:</b>	65 mm
<b>Länge Verpackungseinheit 1:</b>	77 mm
<b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>	1 Stück
<b>Breite Verpackungseinheit 1:</b>	92 mm
<b>Verlustleistung:</b>	2 W
<b>Baureihe:</b>	DALI Gateways and Light Controllers
<b>Produktname:</b>	KNX Lighting Device
<b>Tiefe des Produkts:</b>	64 mm
<b>Höhe des Produkts:</b>	90 mm
<b>Nettogewicht:</b>	0.133 kg
<b>Breite des Produkts:</b>	72 mm
<b>Protokolltyp:</b>	DALI
<b>Verkaufsmengeneinheit:</b>	Stück
<b>Software updatebar:</b>	Ja
<b>Normen:</b>	DIN EN 50090-2-2: 1996+Corrigendum:1997+A1:2002+A2:2007 DIN EN 60669-2-1:2010-09 EN 60669-2-1 2004/A12:2010
<b>Breite in Teilungseinheiten:</b>	4
<b>eClass:</b>	7.0 27143136
<b>WEEE Category:</b>	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

