

901613.002.1



Serie: Levido Swing Square Einbaustrahler

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 98, B 98, H 2, HE 90
 Lieferbare Farbe: weiß


Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. $\pm 25^\circ$ vertikal schwenkbar. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Leuchten an Sicherung B10A	142
Leuchten an Sicherung C16A	228
System-Leistung	13 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+



Lampe 1:

Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	98 mm
Breite B	98 mm
Höhe H	2 mm
Einbauöffnung	DA 82 mm
Einbautiefe HE	90 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 107 x B 36 x H 25 mm
Gewicht	340

Lichttechnik:

UGR	25,2
Ausstrahl-Winkel	24°
Leuchten-Lichtstrom	980 lm
Farbwiedergabeindex	80