



671587.962.1



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 2 x TC-DEL 18 W
Abmessungen: D 460, H 120
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar.

Elektrotechnik:

Spannung 230 V / 50 - 60 Hz
Betriebsgerät EVG

Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Energieeffizienzklasse A, B
konventionelles Leuchtmittel
Schutzart **IP 40**
Schutzklasse I
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Lebensdauer
Lichtfarbe
Leistung 18,00 W
Leuchtmittel TC-DEL
Anzahl 2
Sockel G24q-2

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Einbauöffnung
Höhe H 120 mm
Deckenstärke
Gewicht 3,22 kg
Durchmesser D 460 mm

Lichttechnik:

Lichtaustrittswinkel 114°
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 %



Sicherheitsbeleuchtung:

Bemessungsbetriebsdauer 3 h
Betriebsart Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung
Lichtstromfaktor 15 %
Montageart Wandanbau, Deckenanbau

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

PMMA
08-311165.012 Ersatzdiffusor PMMA D 460

Sicherheitsbeleuchtung:

Bauart Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Ausführung Akku mit NiCd-Akku