



Flat Polymero

311947.002.4.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859166542
LED
D 460, H 120



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 460 mm
Höhe H 120 mm
Gewicht 2,69 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 116°
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 2.050 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19
Ausstrahlwinkel kombiniert 116°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
Bemessungsleistung	21 W
Leuchtenlichtausbeute	98 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	9,7 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 90 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+