

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Dachaufbau- Kühlgeräte TopTherm Blue|e – SK 3383.500

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Dachaufbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e

Gesamtkühlleistung 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.500

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54

Lieferumfang: Nanobeschichteter Verflüssiger
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial

Hinweis: Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktmerkmale

Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511: L 35 L 35 bei 50 Hz: 1 kW
L 35 L 35 bei 60 Hz: 1,09 kW
L 35 L 50 bei 50 Hz: 0,71 kW
L 35 L 50 bei 60 Hz: 0,81 kW

Luftleistung (freiblasend): Außenkreislauf: 1600 m³/h
Innenkreislauf: 491 m³/h

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Abmessungen: Breite: 597 mm

Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm

Temperaturregelung:	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)
Temperaturbereich:	Betrieb (Umgebung): +10°C...+55°C Einstellbereich: +20°C...+55°C
Kältemittel/Kühlmedium:	Kältemittel: R134a Menge: 650 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Äquivalent (CO ₂ e): 0,93 t
Anschlussart (elektrisch):	Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer:	100 %
Nennleistung P_{sub-el-subcl}:	L 35 L 35 bei 50 Hz: 0,38 kW L 35 L 35 bei 60 Hz: 0,47 kW L 35 L 50 bei 50 Hz: 0,45 kW L 35 L 50 bei 60 Hz: 0,57 kW
Bemessungsstrom (max.):	Bei 50 Hz: 2,9 A Bei 60 Hz: 3,9 A
Anlaufstrom (max.):	Bei 50 Hz: 8,8 A Bei 60 Hz: 10,1 A
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung:	10 A
Zulässiger Betriebsdruck (p max.):	28 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511:	2,58
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	40 kg
EAN:	4028177323216
Zolltarifnummer:	84158200
ETIM 6.0:	EC000855
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 7.0/7.1:	27180704

eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180704

Produktbeschreibung (lang): SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 475 mm

Approbationen

Approbationen: CSA
TÜV-Geprüfte Leistung
TÜV-Geprüfte Sicherheit
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase Verordnung

Ausschreibungstext