

Datenblatt

Produktbezeichnung: **SGL S**

Beschreibung: gerade Rohrverschraubung, halogenfrei

Verwendung: für Wellrohre, mit patentiertem Schnellmontagesystem, zugfeste und strahlwasserdichte Verbindung, mit metrischem Gewinde nach EN 60423

Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005

Zutreffende Norm: halogenfrei gemäß IEC 60754-1
 EN 61386-1
 EN 61386-23



Material	IP	Temperaturbereich	UV-stabil
PA-Blend	65	-25 °C/+105 °C	ja

Verpackungsmengen [Stück]:

Produktbezeichnung	Kleinpackung	Großpackung
SGL 1212 S	100	3.200
SGL 1616 S	100	1.600
SGL 2020 S	50	1.200
SGL 2525 S	50	400
SGL 3232 S	30	360
SGL 4040 S	20	240
SGL 5050 S	16	128
SGL 6363 S	8	64

Hauptabmessungen [mm]:

Produktbezeichnung	Gewinde	Schlüsselweite	L	A	D
SGL 1212 S	M12x1,5	21	8,0	18,3	21,0
SGL 1616 S	M16x1,5	25	10,5	18,9	24,7
SGL 2020 S	M20x1,5	30	12,0	24,0	29,8
SGL 2525 S	M25x1,5	38	15,0	30,4	37,2
SGL 3232 S	M32x1,5	45	15,0	32,0	45,0
SGL 4040 S	M40x1,5	57	15,0	38,0	56,2
SGL 5050 S	M50x1,5	68	15,0	42,4	68,0
SGL 6363 S	M63x1,5	82	20,0	54,0	82,0

