


# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz



- Auf Anfrage lieferbar:  
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC mit Knickschutz
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
  
- **Gewinde:** M16x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 4.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 8.0 mm
- **Schlüsselweite:** 19 mm
- **Masswert H:** 64 mm
- **Gewindelänge L:** 6 mm
- **UL - Klemmbereich:** 8.0-8.0 mm

## **Art.-Nr.:** 1576.17.08

- **E-No.:** 121 784 519
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 8,740 G
- **Einzel-Volumen:** 0,038 L
- **EAN:** 7611614007243
- **ETIM40:** EC000441

