


You are here: > Gebäudetechnik > Produkte > HLK Produkte > Ventile und Stellantriebe > Hub- und Kombiventile > VXG44..

**VXG44..**

## Dreiwegventile PN16 mit Aussengewinde

&gt;

Artikel-Nr. BPZ:VXG44..



Mit Gewindeanschluss nach ISO 228/1

Für Kaltwasser und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen

Attribut	Wert
Hub	5,5 mm
Leckrate	0...0,02 % des $K_{vs}$ -Wertes
Leckrate Bypass	0...0,02 % des $K_{vs}$ -Wertes
Mediumstemperatur	1...120 °C
Ventilkennlinie	Durchgang: linear, Bypass: linear
Stellverhältnis	Ab DN 20: >100, DN 15: >50
Betriebsdruck zulässig	1600 kPa
Werkstoff Ventilkörper	Rotguss CC491K (Rg5)
Werkstoff Innengarnitur	CrNi-Stahl/Rg5/Messing
PN-Stufe	PN 16

**Produktvarianten**

- > VXG44.15-0.25 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN15,  $kvs$  0,25
- > VXG44.15-0.4 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN15,  $kvs$  0,4
- > VXG44.15-0.63 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN15,  $kvs$  0,63
- > VXG44.15-1 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN15,  $kvs$  1
- > VXG44.15-1.6 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN15,  $kvs$  1,6
- > VXG44.15-2.5 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN15,  $kvs$  2,5
- > VXG44.15-4 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN15,  $kvs$  4
- > VXG44.20-6.3 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN20,  $kvs$  6,3
- > **VXG44.25-10** - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN25,  $kvs$  10
- > VXG44.32-16 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN32,  $kvs$  16
- > VXG44.40-25 - Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN40,  $kvs$  25

&gt; Weitere Informationen

Share this Page: > > > >

**Download Center**

Datenblätter, Handbücher, Broschüren und mehr finden Sie in unserem Download-Center.

&gt; Downloads

**Weitere Informationen**

- > HIT Online Produkt Katalog
- > I-Mall Webshop

**Haupt-Datenblatt**

&gt; N4464

**Montageanleitung**

&gt; 18885