


901613.002.76



Serie: Levido Swing Square Einbaustrahler

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 98, B 98, H 2, HE 90
 Lieferbare Farbe: weiß

Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. $\pm 25^\circ$ vertikal schwenkbar. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend. DALI-Konverter gleichspannungstauglich für zentrale Notstromversorgung geeignet



Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Leuchten an Sicherung B10A 45
 Leuchten an Sicherung B16A 80
 System-Leistung 13 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse II
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 98 mm
 Breite B 98 mm
 Höhe H 2 mm
 Einbauöffnung DA 82 mm
 Einbautiefe HE 90 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Abmessungen BG-Box L 97 x B 38 x H 22 mm
 Gewicht 450

Lichttechnik:

UGR 25,1
 Ausstrahl-Winkel 24°
 Leuchten-Lichtstrom 940 lm
 Farbwiedergabeindex 80