

MICO BASIC 4.4

MICO BASIC 4.4
4 Kanäle
Stromeinstellung 4 A

Abbildung

- Brandschutz (EN 60950-1)
- Betriebsspannungsschutz (EN 61131-2)
- Betriebszustandsspeicher (EN 61131-1)

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Technische Daten**

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Stromeinstellung	4 A
Einschaltkapazität	max. 20 mF (pro Kanal)
Summenmeldeausgang	max. 20 mA; high: alle Kanäle EIN; low: nicht alle Kanäle EIN
Ferneinschalten (ON)	10...30 V DC
Impulslänge	min. 20 ms

Allgemeine Daten

Anschlussart	Federkraftklemmen
Eingangsklemmen	1 × 16 mm ²
Ausgangsklemmen	je Ausgang 1 × 4 mm ²
Meldeklemmen	2.5 mm ²
Brückkonzept	einseitig mittels Federkraftklemme oder Brückset (max. 40 A)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

Kaufmännische Daten

Nettogewicht	90
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85363010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08/13

Funktionen

Intelligente Stromüberwachung

Meldekontakt

Schaltbild



Maßskizze

