



WYS440

SCHUKO Steckdose kallysto, Beschriftungsfeld u. Berührungsschutz, brillantweiß

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

Farbe	brillantweiß
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Befestigungsart	Mit Krallen und Schraube
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Meldeleuchte	nein
Deckelausführung	ohne
Durchsichtiger Beschriftungsträger	ja
Betriebstemperatur	-10 bis 35 °C
Lagerungstemperatur	-10 bis 50 °C
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE