



41511.002



Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x L-DE 60 W
Abmessungen: L 500, B 35, H 58
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, mit Druckschalter, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Länderkennzeichnung	CE
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	B
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Anzahl	1
Leistung	60,00 W
Lebensdauer	
Sockel	S14s
Lichtfarbe	
Leuchtmittel	L-DE

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Breite B	35 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	289 g
Deckenstärke	
Länge L	500 mm

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %

