

Schwere Standverteiler STM (innenliegende Türen)

Standschaltschränke schwere Ausführung, aus elektrolytverzinktem 1,5mm Fe.
 Leer mit Tür und Dreipunktschwenkhebelverschluss (vorbereitet zum Einbau von Halbzylinder).
 Inkl. 2 Winkelträger. Öffnungswinkel der Türen 122°. Mit fixen Seitenwänden, mit integriertem Sockel 100mm,
 Preis ohne Rückwand, Farbe RAL 7032 oder auf Wunsch RAL 7035. Vorbereitet zum Einbau von Montageplatten oder
 Montageeinsätzen EMV, EMZV. Für Einbauten bis IN 2500A. Nach ÖVE EN 60439-1/A2 Schutzart: IP 40 max. IP54.

**IN max 2500A
65kA 1sec.**

2050 Außen 1950 Innen Höhe	385/400	600	800	1010 (1000)	1220 (1200)	1505	Außenmaß
	290/305	505	705	915 (905)	1125 (1105)	1410	Innenmaß
	A	B	C	D	E	F	
	STM-A	STM-B	STM-C	STM-D	STM-E	STM-F	
Tiefe 400	STM-A/400 776,65	STM-B/400 1.012,05	STM-C/400 1.093,88	STM-D/400 1.317,86	STM-E/400 1.435,56	STM-F/400 1.894,93	
Tiefe 500	STM-A/500 852,72	STM-B/500 1.093,88	STM-C/500 1.200,11	STM-D/500 1.445,60	STM-E/500 1.589,15	STM-F/500 2.094,45	
Tiefe 600	STM-A/600 930,23	STM-B/600 1.294,85	STM-C/600 1.412,59	STM-D/600 1.693,96	STM-E/600 1.859,03	STM-F/600 2.354,30	
Rückw. schraubbar Zuschlag	SRW-A-STM 139,22	SRW-B-STM 153,61	SRW-C-STM 175,15	SRW-D-STM 199,53	SRW-E-STM 222,51	SRW-F-STM 341,66	
Tür Abschlag	- Tür - 229,69	- Tür - 242,60	- Tür - 264,14	- Tür - 328,74	- Tür - 401,96	- Tür - 495,27	
Tür 1 flügelig				Tür 2 flügelig			
Aufpreis 1 flügelig				AUFPREIS 1FL/20		147,88	



Die Türen sind von links auf rechts umschlagbar!

Die Schaltschränke Breite D mit 1000mm Breite tragen die Zusatzbezeichnung /100 z.B. **STM-D 400/100**
 Die Schaltschränke Breite E mit 1200mm Breite tragen die Zusatzbezeichnung /120 z.B. **STM-E 400/120**
 Preise bleiben gleich wie in der Tabelle mit Breite 1010 und 1220!



STM-E/400+RW+EMV-8E



9 Stk. STM-D/400+S-D 100

Preiszuschläge	
Sondermaße	auf Anfrage
61005 Schloss	17,38
36000 Schloss BMZ	115,37
4 Stk. Transportösen M12	47,02
1/2 Zyl. Doppelbarteinsatz	18,72
1/2 Zyl. 36000 Schloss	101,40
Alu Ausführung	auf Anfrage
IP 44 (+RW) v. Gehäuse	+5%
IP 54 (+RW) v. Gehäuse	+10%
Sonderfarbe	+15%
Lüftungskiemen Type: LUS	51,66

Kabeleinführung und Bodenbleche für AMST/STM-Schränke

Mit verschiebbarem Moosgummi Schutzart: IP40

einfach Flansch für Kabeleinführung oben	FL-A-O/1	FL-B-O/1	FL-C-O/1	FL-D-O/1	FL-E-O/1	FL-F-O/1
	48,82	61,73	76,09	89,02	106,24	142,13
einfach Flansch für Kabeleinführung unten	FL-A-U/1	FL-B-U/1	FL-C-U/1	FL-D-U/1	FL-E-U/1	FL-F-U/1
	48,82	61,73	76,09	89,02	106,24	142,13
zweifach Flansch für Kabeleinführung oben	FL-A-O/2	FL-B-O/2	FL-C-O/2	FL-D-O/2	FL-E-O/2	FL-F-O/2
	77,53	96,17	116,28	137,80	165,10	219,64
zweifach Flansch für Kabeleinführung unten	FL-A-U/2	FL-B-U/2	FL-C-U/2	FL-D-U/2	FL-E-U/2	FL-F-U/2
	77,53	96,17	116,28	137,80	165,10	219,64
dreifach Flansch für Kabeleinführung oben	FL-A-O/3	FL-B-O/3	FL-C-O/3	FL-D-O/3	FL-E-O/3	FL-F-O/3
	114,86	143,56	175,15	208,16	248,35	330,17
dreifach Flansch für Kabeleinführung unten	FL-A-U/3	FL-B-U/3	FL-C-U/3	FL-D-U/3	FL-E-U/3	FL-F-U/3
	114,86	143,56	175,15	208,16	248,35	330,17
geschlossene Bodenbleche	BB-A	BB-B	BB-C	BB-D	BB-E	BB-F
	35,89	44,50	57,41	66,02	78,97	106,24
Ausschnittslänge	200mm	400mm	600mm	810mm	2x450mm	2x600mm

