



# 311770.002



Serie: Sidelite® ECO Pendelleuchten, Deckenleuchten

Montageart: Pendel, Deckenanbau  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: I  
Bestückung: 1 x LED 40 W 3000 K  
Abmessungen: L 1195, B 295, H 45  
Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium pulverbeschichtet weiß, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten, Betriebsgerät (Höhe 32mm) extern, Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden  
es ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen

## Elektrotechnik:

Systemleistung 39 W  
Spannung 230 V / 50 Hz  
Betriebsgerät Konverter

## Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Schutzart **IP 40**  
Energieeffizienzklasse A+  
eingebautes Leuchtmittel I  
Schutzklasse I  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Energieeffizienzklasse LED A+  
Leuchtmittel

## Lampe 1:

Anzahl 1  
Leistung 40,00 W  
Farbtemperatur 3000 K  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)  
Lichtfarbe 830  
Leuchtmittel LED

## Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Breite B 295 mm  
Höhe H 45 mm  
Gewicht 4,68 kg  
Deckenstärke  
Länge L 1.195 mm  
Pendellänge LP

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
UGR Referenzwert 20,4  
Leuchtenlichtstrom 3.650 lm

## Zubehör

### Deckenmontageset

981980.002 bestehend aus 4 Anbauzylindern (Ø 30, H 38) weiß

### Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet.

982106.002 L 1224, B 324, H 2, HE 94 leuchtenweiß

### Pendelset

982035.002 Y-Pendelset mit Baldachin, LP 1500 mm weiß