

# 611873.004.1

Serie: Mega Lightwords

Montageart: Stand  
 Schutzart: **IP 66**  
 Schutzklasse: I  
 Bestückung: 1 x LED 10 W 4000 K  
 Abmessungen: D 115, H 1100  
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Pollerstandrohr Ø 115mm aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mundgeblasenes Leuchtenglas opal seidenmatt. Integriertes Betriebsgerät. Mit Gore protective Vents (TM) Membranventil zur Gehäusebelüftung. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5mm<sup>2</sup> als Durchgangsverdrahtung.



Elektrotechnik:



Systemleistung 10 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Betriebsgerät Konverter

### Prüfungen:

Schlagschutz IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)  
 Länderkennzeichnung CE  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Schutzart **IP 66**  
 Energieeffizienzklasse A+  
 eingebautes Leuchtmittel I  
 Schutzklasse I  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel

### Lampe 1:

Anzahl 1  
 Leistung 10,00 W  
 Farbtemperatur 4000 K  
 Lebensdauer  
 Lichtfarbe 840  
 Leuchtmittel LED

### Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

### Maße und Gewichte:

Höhe H 1.100 mm  
 Durchmesser D 115 mm  
 Gewicht 5,3 kg

### Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
 Leuchtenlichtstrom 710 lm