



NEU

Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach ABB Tenton®

Funktionen im Überblick

- Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Mit Beschriftungsfeld.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
- Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
- Master-/Slavebetrieb.
- Mit Grundlastbetrieb.
- Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
- Klasse des Temperaturreglers: 1
- Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
- Anzahl Busteilnehmer: 1
- Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
- Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO₂-Wert, Zeit oder Datum über LCD
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
- Lieferbar ab Oktober 2020.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	SBR/U6.0.1-885
Bestell-Nr:	2CKA006330A0043
EAN:	4011395298770
Zolltarifnummer:	90321020
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 2.1, 20.03.2019](#)
- » [Firmware , V 1.10, 15.11.2019](#)