

# 312132.002.76



Serie: Flat Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: **IP 65**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 230, H 63  
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Abdeckung Glas opal seidenmatt.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät AC Strom, dimmbar DALI  
System-Leistung 13,5 W  
Spannung 220 - 230 V / 50 - 60 Hz  
Leuchten an Sicherung B10A 114  
Leuchten an Sicherung B16A 182  
Leuchten an Sicherung C10A 114  
Leuchten an Sicherung C16A 182

## Prüfungen:

Schutzart **IP 65**  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse LED A+  
Leuchtmittel A+  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Lampe 1:


Lampenanzahl 1  
Lampe LED tauschbar  
Sockel  
Lichtfarbe 830  
Farbtemperatur 3000K  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 230 mm  
Höhe H 63 mm  
Deckenstärke  
Gewicht 1,36 kg

## Lichttechnik:

UGR 21,8  
Ausstrahl-Winkel 124°  
Leuchten-Lichtstrom 1.000 lm  
Farbwiedergabeindex 83



## Ersatzteile

### Ersatz-LED-Modul

E90-6843.020 D 170, H 22 klar

### Ersatzgläser

05-1969.002 D 230, H 51