



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Baureihe | PowerLogic |
| Produktname | ComX |
| Produkt oder Komponententyp | Energie-Server |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ComX 510 |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Nennhilfsspannung [UH,nom] | Haupt-Spannungsversorgung : 24 V - DC |
| Leistungsaufnahme in W | <= 26 W 24 V <= 15 W via PoE |
| Kommunikationsnetztyp | 1 RJ45 : _test RS485, Modbus, seriell Anschlussblock : _test RS485, Modbus, seriell 1 RJ45 : _test Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) 1 RJ45 : _test Ethernet, DHCP |
| Anzahl von Eingängen | 6 digital 2 Analogeingänge |
| Diskreter Eingangsstrom | 60 mA bei 12 V DC |
| Sensorstromversorgung | 24 V DC, [Leertaste]50 mA |
| Analoger Eingangstyp | 0...10 V 4...20 mA Pt 100 Pt 1000 |
| Kommunikations-Gateway | Ethernet TCP/IP für Modbus |
| Speicherkapazität | 128 MB RAM 256 MB Flash 4 GB SDRAM |
| Montagevariante | Schraubklemmen |
| Montagehalterung | 35 mm DIN-Schiene |
| Produktzertifizierungen | CE C-Tick CUL UL |
| Normen | EN 60950 EN 61010-1 UL 508 UL 60950 |
| Tiefe | 69 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Breite | 144 mm |
| Produktgewicht | 450 g |
| Produktspezifische Anwendung | Energiemanagementsysteme |
| Webdienste | Webserver |
| Lokale Signalisierung | LED: für Stromversorgung LED: für Status (GPRS) LED: für Kommunikation (Modbus) LED: für Kommunikation (Ethernet) LED: für Kommunikation (WiFi) LED: für E/A |

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Relative Feuchtigkeit | 5...95 % bei 55 °C ohne Kondensation |
| Schutzart (IP) | Stirnfläche : _test IP40 Klemmenleiste : _test IP20 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Aufstellungshöhe | 2000 m |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|---|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Kein Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 1536 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar |
| Entsorgungshinweise | Verfügbar |