



# 451165.009.2



Serie: Planox Decken- und Wandleuchten

Montageart: Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau, Deckenanbau  
Schutzart (SAP): **IP 66**  
Schutzklasse: I  
Bestückung: 1 x LED 34 W 5000 K  
Abmessungen: L 1573, B 96, H 100  
Lieferbare Farbe: grau

Armatur Kunststoff Polycarbonat, vorbereitet für zwei Ketten- oder Seilpendel (Pendel bauseits), innenliegende Halterung Stahlblech weiß lackiert, Betriebsgerät eingebaut, Refraktor Kunststoff (PMMA) opal innenprismatisch, Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Edelstahl.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Systemleistung 34 W

## Prüfungen:

Energieeffizienzklasse LED A++  
Leuchtmittel  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++  
Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen  
Länderkennzeichnung CE  
Schutzart (SAP) **IP 66**  
Schutzklasse I

## Lampe 1:

Lichtfarbe 850  
Leuchtmittel LED  
Lebensdauer  
Anzahl 1  
Sockel  
Leistung 34,00 W  
Farbtemperatur 5000 K

## Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Länge L 1.573 mm  
Deckenstärke  
Gewicht 2,4 kg  
Breite B 96 mm  
Höhe H 100 mm

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
Leuchtenlichtstrom 4.250 lm