

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------------|--|
| Typ: | C2SS1-10B-20 |
| Bestellnummer: | 1SFA619200R1026 |
| EAN: | 7320500245408 |
| Katalogbeschreibung: | Wahlschalter, schwarz, 2 Stellungen, |
| Beschreibung: | Compact Selector Switch - 2-pos Fixed B&C - Short handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - 2NO |

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Befehls- und Meldegeräte » Befehlsgeräte - Compact Reihe

Bestelldaten

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 7320500245408 |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Zolltarifnummer: | 85369001 |

Abmessungen

| | |
|----------------------|----------|
| Breite des Produkts: | 0.030 m |
| Höhe des Produkts: | 0.030 m |
| Tiefe des Produkts: | 0.072 m |
| Nettogewicht: | 0.024 kg |

Verpackungsinformationen

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Menge Verpackungseinheit 1: | 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1: | 0.1 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1: | 0.03 m |
| Länge Verpackungseinheit 1: | 0.1 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1: | 0.024 kg |
| Menge Verpackungseinheit 2: | 10 |

Umwelt

| | |
|----------------------|--|
| Umgebungstemperatur: | Lagerung -30 ... +85 °C Betrieb -25 ... +70 °C |
| RoHS Status: | Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |

Weitere Informationen

| | |
|--|---|
| Bedienteilausführung: | Short handle |
| Blendenmaterial: | Black plastic |
| Blöcke: | 2NO |
| Farbe: | Black |
| Schutzart: | gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen IP20 |
| Funktion: | Maintained |
| IIT Publishing Status: | Level 0 - Information enabled |
| Beleuchtung: | nicht beleuchtet |
| Maintained Positions: | B, C |
| Mechanische Lebensdauer: | 0.5 Million |
| Anzahl Hilfskontakte Schließer: | 2 |
| Baureihe: | C2SS1 |
| Produktname: | Selector Switch |
| Produktreihe: | Compact |
| Geräteausführung: | C2SS |
| Bemessungsfrequenz (f): | Versorgungsstromkreis 60 Hz Versorgungsstromkreis 50 Hz |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e): | (24 / 127 V) 1.5 A (220 / 240 V) 1 A |
| Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e): | (24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A |
| RoHS Datum: | 0626 5 |
| Unterfunktion: | 2-position |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE: | 1SFA1-70 |
| RoHS Information: | 1SFC151012D0202 |
| Datenblatt, technische Information: | 1SFC151003C0201 |

Klassifizierungen

| | |
|---|--|
| ETIM 4: | EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte |
| ETIM 5: | EC001029 - Wahlschalter, Komplettgerät |
| ETIM 6: | EC001029 - Wahlschalter, Komplettgerät |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel): | S |
| UNSPSC: | 39121500 |

