

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 36680

**Kurzbeschreibung:** Set Fussbodenheizung unter Laminat + Parkett, Thermostat eTOUCH eco, 3 m<sup>2</sup>, 360 W

**Langbeschreibung:** Das Heizmatten-Set LMSU besteht aus einer Laminotherm Dipolheizmatte, dem Schaltereinbauthermostat eTOUCH eco, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m<sup>2</sup>, besticht durch einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eTOUCH eco ist ein Schaltereinbauthermostat mit großem LCD Display, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Spannung Heizmatte 230 V.



**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** SET-LMSU5-600

**EAN/GTIN:** 9120015727264

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Heizmatte

Merkmal	Wert	Einheit
Anwendung	Fußbodentemperierung	
Anschlussspannung	230	V
Anschlussleistung	360 360	W
Leistung	120	W/m <sup>2</sup>
Heizleiterbelastung	12	W/m
Mit Trägermatte	false	
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	5000	mm
Geeignet für Feuchtraum	false	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	3	m <sup>2</sup>
Länge	6000	mm
Breite	500	mm
Stärke	1.3	mm
Mit Regler	true	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentempertursensor	true	
Selbstklebend	false	