





# Einsätze für bestehende Hauptsicherungskästen HSK 440

## Tauschtüren für HSK 440

WG 10

2x Gr. 000		Type	Best. Nr.
Einsatz HSK 440		Anwendung: Umrüstsatz für bestehende HSK 440 (B440 x H330 x T150) Anschluss: Zugang unten direkt max. 50 <sup>2</sup> ; Abgang oben direkt max. 35 <sup>2</sup> Bemessungsstrom: $I_{nA} = 80 \text{ A}$ , $I_{nc} = \text{max. } 60 \text{ A}$	
		Einsatz HSK 2x100CT 440	9405225
		Einsatz HSK 2x100CT ÜA(3)C 440	9405225.3C
		Einsatz HSK 2x100CT ÜA(3)B/C 440	9405225.3BC
		Einsatz HSK 2x100CT ÜA(3+1)C 440	9405225.31C
		Einsatz HSK 2x100CT ÜA(3+1)B/C 440	9405225.31BC
3x Gr. 000		Type	Best. Nr.
Einsatz HSK 440		Anwendung: Umrüstsatz für bestehende HSK 440 (B440 x H330 x T150) Anschluss: Zugang unten direkt max. 50 <sup>2</sup> ; Abgang oben direkt max. 25 <sup>2</sup> (35 <sup>2</sup> ) Bemessungsstrom: $I_{nA} = 80 \text{ A}$ , $I_{nc} = \text{max. } 60 \text{ A}$	
		Einsatz HSK 3x100CT 440	9405224
		Einsatz HSK 3x100CT ÜA(3)C 440	9405224.3C
		Einsatz HSK 3x100CT ÜA(3)B/C 440	9405224.3BC
		Einsatz HSK 3x100CT ÜA(3+1)C 440	9405224.31C
		Einsatz HSK 3x100CT ÜA(3+1)B/C 440	9405224.31BC
1x Gr. 00		Type	Best. Nr.
Einsatz HSK 440		Anwendung: Umrüstsatz für bestehende HSK 440 (B440 x H330 x T150) Anschluss: Zugang unten M8 max. 50 <sup>2</sup> ; Abgang oben M8 max. 35 <sup>2</sup> Bemessungsstrom: $I_{nA} = 80 \text{ A}$ , $I_{nc} = \text{max. } 80 \text{ A}$	
		Einsatz HSK 160T 440	9405308
		Einsatz HSK 160T ÜA(3)C 440	9405887
		Einsatz HSK 160T ÜA(3)B/C 440	9405887.BC
		Einsatz HSK 160T ÜA(3+1)C 440	9405888
		Einsatz HSK 160T ÜA(3+1)B/C 440	9405888.BC
2x Gr. 00		Type	Best. Nr.
Einsatz HSK 440		Anwendung: Umrüstsatz für bestehende HSK 440 (B440 x H330 x T150) Anschluss: Zugang unten M8 max. 50 <sup>2</sup> ; Abgang oben M8 max. 25 <sup>2</sup> (35 <sup>2</sup> ) Bemessungsstrom: $I_{nA} = 80 \text{ A}$ , $I_{nc} = \text{max. } 80 \text{ A}$	
		Einsatz HSK 2x160T 440	9405381
		Einsatz HSK 2x160T ÜA(3)C 440	9405889
		Einsatz HSK 2x160T ÜA(3)B/C 440	9405889.BC
		Einsatz HSK 2x160T ÜA(3+1)C 440	9405890
		Einsatz HSK 2x160T ÜA(3+1)B/C 440	9405890.BC
Tauschtüren		Type	Best. Nr.
Türen 440	ohne Abbildung	Material: Polyester GFK RAL 7032 Hinweis: auf Türvariante achten!	
		Türe HSK 440 + ET08-EHSK-Sperre (Stecktüre)	9404791.2
		Türe HSK 440 SV: MB23 (Stecktüre)	9404791
		Türe HSK 440 + ET08-EHSK-Sperre (Scharniertüre)	9404792.2
		Türe HSK 440 SV: MB23 (Scharniertüre)	9404792.1