



# Flat Polymero

311945.002.1.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten  
4051859166382  
LED  
D 360, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm  
Höhe H 100 mm  
Gewicht 1,28 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 3000K  
Farbwiedergabeindex Ra 83  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 115°  
Farbtemperatur 3.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.150 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 18,5  
Ausstrahlwinkel kombiniert 115°

## Elektrotechnik

Betriebsgerät AC Strom, dimmbar DALI  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Leuchten an Sicherung B10A 128  
Leuchten an Sicherung B16A 206  
Leuchten an Sicherung C10A 128  
Leuchten an Sicherung C16A 206  
Einschaltstrom / Einschaltzeit 0.1 A / 10000 µs  
Bemessungsleistung 13 W  
Leuchtenlichtausbeute 89 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
ULOR 10,8 %  
Handelszeichen CE  
CIE Flux Code / CEN Flux Code 43 73 91 89 100  
Energieeffizienzklasse LED  
Leuchtmittel A+  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Zubehör

981804.004 Dekorringe Flat Polymero  
D 380 mm  
für Diffusor D 360 mm  
981804.0042 Dekorringe Flat Polymero  
D 380 mm  
für Diffusor D 360 mm