

H2,5/14D BL BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Typ | H2,5/14D BL BD |
| Best.-Nr. | 9004360000 |
| Ausführung | Aderendhülse, 2.5 mm ² , 8 mm, Farbcode: DIN, blau (RAL 5012) |
| GTIN (EAN) | 4008190083397 |
| VPE | 500 Stück |

H2,5/14D BL BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|-------|--------------|---------|
| Länge | 14 mm | Nettogewicht | 0,144 g |
|-------|-------|--------------|---------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge | 11 mm | Farbcode | DIN |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 2,5 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 8 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 4 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm |
| L1 in mm | 14 mm | Leiteranschlussquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 | Metallhülsendicke (S1) | 0,15 mm |
| Militärische Bezeichnung | T 20A 017 A | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform