



<b>Winkel</b>	Zinkdruckguss
<b>O-Ring</b>	Nitrilkautschuk NBR
<b>Anschlussgewinde</b>	Pg, nach DIN 40430




Eigenschaften	
<b>Temperaturbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße</li> </ul> -20 °C +100 °C
<b>Schutzart</b>	max. IP68 abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten



## Merkmale

### Anschlussgewinde Standardlänge

A	B	L	H	Di		Art.-Nr.
Pg 9	Pg 9	6	25	11,5	100	21.009
Pg 11	Pg 11	6	28	14,3	50	21.011
Pg 13,5	Pg 13,5	6,5	30,5	16	50	21.013
Pg 16	Pg 16	6,5	33,5	18,5	50	21.016
Pg 21	Pg 21	6,8	38,8	23,8	25	21.021
Pg 29	Pg 29	8	52	32	10	21.029

### Anschlussgewinde lang

A	B	L	H	Di	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr.
Pg 9	Pg 9	11	30	11,5	100	21.009 L
Pg 11	Pg 11	11	33	14,3	50	21.011 L
Pg 13,5	Pg 13,5	11,6	35,6	16	50	21.013 L
Pg 16	Pg 16	11,4	38,4	18,5	50	21.016 L
Pg 21	Pg 21	13,8	45,8	23,8	25	21.021 L
Pg 29	Pg 29	15,8	59,8	32	10	21.029 L